NewGuard

Щелочное беспенное средство
для мойки термокамер

NG Base Dex 810



1,51±0,02 г/л при t 20°C

1,0%

13,5±0,5 (1 %)

15-120 мин

Прозрачная жидкость
с желтым оттенком

40-90°C

Описание

Концентрированное жидкое щелочное беспенное средство для удаления особо стойких отложений дымовой смолы, копоти, нагаров, жира и белка с любых твердых поверхностей из щелочностойких материалов (нержавеющая сталь, керамика, пластмасса) различными способами мойки, в т.ч. в автоматическом режиме.

Эффективно удаляет прочные загрязнения, нагары, сажу. Средство обладает высоким смачивающим, эмульгирующим и обезжиривающим действием даже при отсутствии горячей воды. Работает в воде любой жесткости.

Благодаря специальным компонентам, входящим в состав, средство не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности, что позволяет значительно продлить срок службы оборудования. Рекомендуется для применения в климокамерах. Оптимально подобранная рецептура отлично удаляет застарелые полимеризованные загрязнения, которые образуются в процессе приготовления и созревания колбас.

BIO AUTO

Способ применения

Ручная мойка термокамер:

- Сполоснуть камеру струей воды. Предварительно камеру пропарить до 70^{0}С.
- Приготовить раствор с необходимой концентрацией (1-5%) и температурой.
- Нанести раствор, используя щетку с мягкой щетиной.
- Закрыть камеру и выдержать 15-20 минут.
- Растереть щеткой и смыть струей теплой воды.

Автоматическая мойка термокамер:

- Для камер с автоматической мойкой расход и концентрация соответствуют параметрам, заложенным в компьютерную программу технологической мойки (“Vemag”, “Maurer”, “Kerres”,“Fessmann”, “Autoterm” и др.). Рекомендуемая концентрация 1–5%.


**Системы дымоходов и дымогенераторов промываются при полной или частичной разборке.*

Состав

Подготовленная вода, гидроокись натрия, гидроокись калия, комплексообразователи, оптимизированная смесь низкопенных поверхностно-активных веществ и органических растворителей, ингибиторы коррозии, активные добавки.

Меры безопасности

- Не смешивать с другими моющими средствами (особенно с кислотными!)
- Использовать защитные перчатки, очки и респиратор
- При попадании на слизистые и на кожу смыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.



Гарантийное хранение

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 до +30°С. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Фасовка

7,5 кг, 30 кг

Москва, ул. Яузская, д.8/2
+7(495)640-17-57
NOVELHIM
Лаборатория промышленной чистоты
info@novelhim.ru
www.novelhim.ru