NewGuard

Кислотное низкопенное средство
для алюминиевых поверхностей

NG Acid Alu 103



1,31±0,2 г/л при t 20°C	2,0%
1,0±0,5 (1 %)	40-60 мин
Прозрачная жидкость	60-90°C

Описание

Концентрированное жидкое кислотное низкопенное средство на основе ортофосфорной кислоты, предназначенное для мойки поверхностей из алюминия.
Специально разработано для мойки алюминиевых палок-вешал после копчения. Удаляет комплексные загрязнения, нагары, остатки жировых и белковых загрязнений с твердых поверхностей. Также подходит для удаления минеральных отложений, в том числе солей кальция и магния, накипи, молочного камня, остатков протеинов, жиров, дрожжей с поверхностей из нержавеющей стали и других кислотостойких материалов.
Средство обладает хорошим очищающим действием в воде любой жесткости. Эффективно растворяет и удаляет минеральные отложения, нейтрализует остатки щелочных растворов. Отлично справляется с белковыми и жировыми загрязнениями.
При правильном использовании рабочие растворы средства не оказывают отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности. Остатки средства легко смываются, не оставляя следов.
Средство в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе. Является негорючей жидкостью. Замерзает при отрицательных температурах. После размораживания перед использованием необходимо перемешать содержимое канистры. Моющие свойства сохраняются.

BIO AUTO CIP

Способ применения

- Для мойки использовать раствор 1—3% концентрации, температура мойки — 60—90°C, время мойки — 40—60 минут.
- Средство применяется как для автоматической мойки в палкомоечной машине, так и методом замачивания.
- После кислотной мойки оборудование промыть водой.

Примечания:
Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время обработки) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, условий и методов мойки, типа оборудования

Состав

Подготовленная вода, ортофосфорная кислота, смесь минеральных и органических кислот, комплексообразователи, оптимизированная смесь низкопенных поверхностно-активных веществ, ингибиторы коррозии, активные добавки.

Меры безопасности

- Не смешивать с другими моющими средствами
- Использовать защитные перчатки, очки и респиратор
- При попадании на слизистые и на кожу смыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.

Гарантийное хранение

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 до +30°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей.
Срок хранения 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Фасовка

5л, 10л, 20л, 200л, 1000л

Москва, ул. Яузская, д.8/2
+7(495)640-17-57
NOVELHIM
Лаборатория промышленной чистоты
info@novelhim.ru
www.novelhim.ru