NewGuard

Щелочное беспенное средство с дезинфицирующим эффектом (хлор) на калиевой щелочи

NG Caus 124



1,24±0,2 г/л при t 20°C	0,5%
12,5±0,5 (1 %)	20-60 мин
Прозрачная беспенная жидкость	20-95°C

Описание

Концентрированное щелочное беспенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе активного хлора. Содержание активного хлора в 1% растворе 400-500 мг/л. Средство предназначено для щелочной санитарной мойки технологического оборудования методом циркуляции, рециркуляции, погружения, распыления, CIP-мойки.Удаляет стойкие органические отложения — жиры, масла, денатурированный белок, пригары, дрожжи, хмелевые смолы, солод, сахар, растительные пигменты, кровь, пищевые красители.

Область применения

Применяется для комплексной санитарной мойки на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, на животноводческих фермах:

В молочной промышленности (производство молока, творога, мороженого, йогуртов, сыров и т. п.) — мойка сепараторов, молокоочистителей, нагревателей, испарителей, резервуаров (танков), трубопроводов, фризеров, линий розлива, цистерн, тары.

На молочных фермах — мойка и дезинфекция доильных установок, молокопроводов, емкостей, цистерн, фляг.

На предприятиях по производству майонезов, соусов, кетчупов — мойка варочных емкостей, танков, трубопроводов, разливочных и упаковочных линий, тары, пластиковых ящиков.

В пивобезалкогольной, ликеро-водочной, дрожжевой промышленности — мойка бродильных и лагерных танков, варочных емкостей, суслопроводов, КЕГов, пластинчатых аппаратов, теплообменников, трубопроводов, насосов для концентратов, центрифуг, гомогенезаторов, блоков розлива.

BIO AUTO Cl_2 CIP

Способ применения

- Для мойки использовать раствор 0,2—3% концентрации, температура мойки — 20—95°C, время мойки — 20—60 минут.
- Средство применяется после ополаскивания водой.
- Перед кислотной мойкой оборудование промыть водой.

Примечания:

Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время обработки) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, условий и методов мойки, типа оборудования

Состав

Подготовленная вода, гидроксид калия, комплексообразователи, оптимизированная смесь поверхностно-активных веществ, ингибиторы коррозии, гипохлорит натрия, активные добавки.

Меры безопасности

- Не смешивать с другими моющими средствами (особенно с кислотными!)
- Использовать защитные перчатки, очки и респиратор
- При попадании на слизистые и на кожу смыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.

Гарантийное хранение

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 до +30°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Фасовка

5л, 10л, 20л, 200л, 1000л

Москва, ул. Яузская, д.8/2
+7(495)640-17-57
NOVELHIM
Лаборатория промышленной чистоты
info@novelhim.ru
www.novelhim.ru