NewGuard

Дезинфицирующее средство на основе перекиси водорода

NG Acid L 168



1,13±0,02 г/л при t 20°C

0,3%

4,5±0,5 (1%)

15-60 мин

Прозрачная беспенная жидкость

15-80°C

Описание

Препарат на основе особо чистой перекиси водорода для асептической обработки упаковки в пищевой и перерабатывающей промышленности. Состав высокой степени очистки с низким уровнем примесей, специально предназначенный для оборудования с целью асептического наполнения методом высокотемпературного погружения.

Преимущества продукта:

- Норма сухого остатка для данного продукта составляет < 60 мг/кг.
- Продукт эффективен против бактерий, грибов, спор и вирусов
- Благодаря высокой степени чистоты на роликах установки скапливается минимальное количество остатков.
- Упрощенные требования к техническому обслуживанию установки
- Благодаря стабилизации тормозится процесс разложения.
- Стабильность сохраняется в течение минимум 1 недели работы.

Также средство рекомендуется применять в качестве добавки к раствору каустической соды для усиления моющей способности раствора при удалении прочных органических отложений (денатурированный белок, жиры растительного и животного происхождения, масла, дрожжи, сахар, хмелевые смолы и т.д.) с оборудования, изготовленного из нержавеющей стали, щелочестойких пластмасс, резины, керамики и т.п.

BIO AUTO CIP

Способ применения

1. Дезинфекция упаковки для пищевых продуктов и напитков, например пластиковых бутылок или бумажно-картонных коробок. Погружение упаковочных материалов в ванну из горячей перекиси водорода в установке для асептического наполнения. 35-процентная (по весу) перекись водорода (350 г/кг неразбавленного продукта) используется непосредственно в асептической установке.

Следуйте инструкциям по эксплуатации установки

2. Препарат вводится в раствор каустической соды в концентрации 0,1 - 0,5 %.

- Параметры мойки (температура, продолжительность) должны соответствовать технологической программе, заложенной в инструкцию по очистке оборудования на предприятии.
- Для каждого типа оборудования подбираются оптимальные концентрации в зависимости от вида и степени загрязнения поверхности, условий и метода мойки.

Состав

Пероксид водорода, стабилизатор.

Меры безопасности

Не смешивать с другими моющими средствами (особенно с кислотными!)
Использовать защитные перчатки, очки и респиратор
При попадании на слизистые и на кожу смыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.

Гарантийное хранение

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 до +30°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Фасовка

5л, 10л, 20л, 200л, 1000л

Москва, ул. Яузская, д.8/2
+7(495)640-17-57
NOVELHIM
Лаборатория промышленной чистоты
info@novelhim.ru
www.novelhim.ru