NewGuard

Кислотное беспенное средство на основе азотной кислоты

NG Base CIP Acid 804



1,15±0,02 г/л при t 20°C

1,5%

1,0±0,5 (1 %)

15-60 мин

Прозрачная жидкость

5-90°C

Описание

Концентрированное жидкое кислотное беспенное средство на основе азотной кислоты. Предназначено для кислотной мойки пищевого оборудования методом циркуляции, погружения, распыления, в системах безразборной мойки (CIP-мойки).
Используется для двухстадийной мойки после щелочной мойки и ополаскивания водой. Удаляет минеральные отложения, в том числе соли кальция и магния, накипь, молочный камень, остатки протеинов, жиров, дрожжей с поверхностей из нержавеющей стали и других кислотостойких материалов.
Средство обладает хорошим очищающим действием в воде любой жесткости. Эффективно растворяет и удаляет минеральные отложения, нейтрализует остатки щелочных растворов.
При правильном использовании рабочие растворы средства не оказывают отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности. Остатки средства легко смываются, не оставляя следов.
Средство в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе. Является негорючей жидкостью. Замерзает при отрицательных температурах. После размораживания перед использованием необходимо перемешать содержимое канистры. Моющие свойства сохраняются.

BIO AUTO CIP

Способ применения

- Для мойки использовать раствор 0,5—3% концентрации, температура мойки — 5—90°C, время мойки — 15—60 минут.
- Средство применяется после щелочной мойки и ополаскивания водой.
- После кислотной мойки оборудование промыть водой.

Примечания:
Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время обработки) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, условий и методов мойки, типа оборудования

Состав

Подготовленная вода, азотная кислота, ортофосфорная кислота, оптимизированная смесь низкопенных поверхностно-активных веществ, ингибиторы коррозии, активные добавки.

Меры безопасности

- Не смешивать с другими моющими средствами
- Использовать защитные перчатки, очки и респиратор
- При попадании на слизистые и на кожу смыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.

Гарантийное хранение

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 до +30°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей.
Срок хранения 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Фасовка

5л, 10л, 20л, 200л, 1000л

Москва, ул. Яузская, д.8/2
+7(495)640-17-57
NOVELHIM
Лаборатория промышленной чистоты
info@novelhim.ru
www.novelhim.ru