NewGuard

Кислотное пенное средство для удаления цемента

NG Acid CM 205



1,12±0,2 г/л при t 20°C

5,0%

1,0±0,5 (1%)

2-15 мин

Прозрачная жидкость

5-40°C

Описание

Концентрированное высокопенное кислотное средство на основе соляной кислоты. Используется для удаления остатков цемента, бетона, шпаклевки, сложных минеральных отложений с твердых поверхностей на предприятиях различных отраслей промышленности. Эффективен при снятии ржавчины, солевых, карбонатных и фосфатных отложений с поверхности кафельной плитки и нержавеющей стали.
Обладает хорошим моющим и диспергирующим действием. Обеспечивает интенсивное очищающее воздействие. Обладает бактерицидным действием.
Эффективно работает в воде любой жесткости при температуре от 5 до 40°C. Пожаровзрывобезопасно, хорошо растворяется в воде. Биоразлагаемо. В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе.

BIO

Способ применения

- Приготовить рабочий раствор 5—20% концентрации (500—2000 мл на 10 л воды), температура — 5-40°C. Обильно нанести на обрабатываемую поверхность щеткой, распылением, с использованием пеногенератора или произвести очистку изделия методом замачивания.
Выдержать рабочий раствор на поверхности в течение 2—10 минут (методом замачивания — до 30 минут), растереть щетками и обильно смыть струей воды под давлением.

Примечания:

- Не допускать высыхания раствора на поверхности.
- Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования, поверхностей и методов мойки.

Состав

Подготовленная вода, соляная кислота, комплексообразователи, оптимизированная смесь поверхностно-активных веществ, ингибиторы коррозии, активные добавки.

Меры безопасности

- Не смешивать с другими моющими средствами (особенно с кислотными!)
- Использовать защитные перчатки, очки и респиратор
- При попадании на слизистые и на кожу смыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.



Гарантийное хранение

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 до +30°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Фасовка

5л, 10л, 20л, 200л, 1000л

Москва, ул. Яузская, д.8/2, оф.104
+7(495)640-17-57
NOVELHIM
Лаборатория промышленной чистоты
info@novelhim.ru
novelhim.ru